

Mild

DC Inverter



Гарантия
3 года



Энерго-
эффективность



Wi-Fi
ready



Покрытие
Golden fin



Современный
дизайн



ECO-режим



Высококачественный
ABS пластик



Управление
кондиционером
с телефона



ИК-пульт ДУ



Фильтр тонкой очистки



Горячий запуск



Интеллектуальное
размораживание



Ручное
управление



Самоочистка



Быстрое
охлаждение
и нагрев



Авторестарт



Режим «Сон»



Охлаждение
при низких
температурах
(опция)



4D поток воздуха



Таймер



mild-aircon.com

Mild



Гарантия
3 года



Энерго-
эффективность



Wi-Fi
ready



Покрытие
Golden fin



Mild – комфортный
климат!

Модель		Внутреннего блока			MLI-07MB	MLI-09MB	MLI-12MB	MLI-18MB	MLI-24MB	MLI-DC07MB	MLI-DC09MB	MLI-DC12MB	MLI-DC18MB	MLI-DC24MB
		Наружного блока			MLO-07MB	MLO-09MB	MLO-12MB	ML-18MB	MLO-24MB	MLO-DC07MB	MLO-DC09MB	MLO-DC12MB	MLO-DC18MB	MLO-DC24MB
Параметры сплит-системы	Номинально мощность	Охлаждение	Вт	2200	2750	3600	5305	7100	2200[500-2650]	2700[600-3350]	3550[1300-4100]	5320 [1600-5700]	7050[2700-7800]	
		Нагрев	Вт	2250	2800	3650	5530	7380	2300[500-2700]	2780[600-3390]	3600[1400-4200]	5350 [1800-6000]	7100[2300-8700]	
	Номинальная потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	685	856	1121	1655	2210	680[150-1000]	840[150-1200]	1105[420-1560]	1657[400-2200]	2196[650-2900]	
		Нагрев	Вт	623	776	1011,0	1530	2044	637[150-1250]	770[150-1250]	997[430-1600]	1482[600-2300]	1967[600-2900]	
	Номинальный рабочий ток	Охлаждение	А	3,20	3,9	5,0	7,5	10,1	2,97 [0,9-4,3]	3,7[0,79-5,64]	5,1[2,0-6,8]	7,3[2,0-9,8]	8,8[3,5-13,0]	
		Нагрев	А	3,00	3,7	4,8	7,2	9,7	2,77 [1,6-3,9]	3,5[0,79-5,7]	4,7[1,9-7,0]	6,8[3,2-10,2]	8,3[3,0-13,0]	
	EER			Вт/Вт	3,21	3,21	3,2	3,21	3,21	3,24	3,22	3,22	3,21	3,21
	COP			Вт/Вт	3,61	3,61	3,6	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Параметры сети электропитания			Ф/В/Гц	~220-240/50										
Фреон			/	R410A										
Параметры внутреннего блока	Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	300/330/380/450/500	300/330/380/450/500	350/410/500/560/580	400/430/520/600/850	600/730/850/950/990	300/330/380/450/500	300/330/380/450/500	350/410/500/560/600	400/430/520/600/990	600/730/850/950/1100	
	Вентилятор	тип	/	диаметральный	диаметральный	диаметральный	диаметральный	диаметральный	диаметральный	диаметральный	диаметральный	диаметральный	диаметральный	
		материал крыльчатки	/	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	
		привод эл.двигателя	/	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	
	Уровень шума [± 3dB]			dB[A]	20/24/27/31/33	20/24/27/31/33	22/26/31/33/36	24/28/33/37/39	26/32/35/39/41	24/27/31/33	24/27/31/33	26/31/33/36	28/33/37/41	32/35/39/45
	Сетевой кабель	длина	м	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
		тип вилки	/	VOE	VOE	VOE	/	/	VOE	VOE	VOE	VOE	/	/
	Наружный диаметр дренажной трубы			мм	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
	Длина дренажной трубы [в комплекте]			мм	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Вес блока	нетто	кг	7,0	7,0	9,0	11,0	12,0	7	7	9	10	12	
		брутто	кг	9,0	9,0	11,0	13,0	14,0	10	10	11	12	14	
Габаритные размеры блока	блока без упаковки	мм	700x250x190	700x250x190	810x290x190	910x320x230	910x320x230	700x250x190	700x250x190	700x250x190	910x320x230	910x320x230		
	упаковки	мм	775x320x285	775x320x285	875x375x285	985x375x315	985x375x315	775x320x285	775x320x285	775x320x285	985x375x315	985x375x315		
Параметры наружного блока	Компрессор	модель	/	QXF-A071L130A	QXF-A086D130U	QXA-B129T130A	ASF185V0IUFTB	QXA-D232F070	FTZ-AN075ACBA-A	FTZ-AN075ACBA-A	KSN9802IUJEZ31	FTZ-AN108ACB0	FTZ-AM142AFBA	
		привод эл.двигателя	/	AC	AC	AC	AC	AC	DC	DC	DC	DC	DC	
		тип	/	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
		марка	/	GREE	GREE	GREE	GMCC	GREE	GREE	GREE	GMCC-TOSHIBA	GREE	GREE	
	Вентилятор	материал крыльчатки	/	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	AS пластик	
		тип привода эл. двигателя	/	AC	AC	AC	AC	AC	DC	DC	DC	DC	DC	
	Уровень шума			dB[A]	50	50	51	53	54	48	50	50	55	58
	Теплообменник			тип	Трубчато-пластинчатый изогнутый									
	Дросселирующее устройство			/	Капиллярная трубка									
	Габаритные размеры	блока без упаковки	мм	680x420x275	680x420x275	680x420x275	780x520x285	853x655x322	688x462x246	688x462x246	688x462x246	738x540x300	838x600x295	
		упаковки	мм	764x490x342	764x490x342	764x490x342	875x605x360	933x715x422	775x515x315	775x515x315	775x515x315	825x590x380	915x670x390	
Вес	нетто	кг	21,0	22,0	25,0	32,0	42,0	21	23	25	28	33		
	брутто	кг	23,0	24,0	27,0	35,0	45,0	23	25	27	31	37		
Фреоновая трасса	Диаметр жидкостной трубы		дюйм	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	
	Диаметр газовой трубы		дюйм	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	
	Мак длина		м	20	20	20	25	25	20	20	20	25	25	
	Мак длина без дозаправки фреона		м	8	8	9	12	12	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	Мак перепад по высоте между IOU/ODU**		м	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	8	8	9	12	12	
Температурный диапазон эксплуатации [снаружи]		охлаждение	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+16 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	+10 ~ +43	
		нагрев	°C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Управление			/	ИК- пульт [в комплекте]										
Диапазон температуры на ИК-пульте			°C	-43 ~ +45					16-32					