

PARMA | термостатическая душевая система скрытого монтажа

Цвет: хром

Коллекция OMNIRES PARMA отличается минимализмом и элегантностью. Выверенные формы с закругленными краями отличаются легкостью и изяществом. Продуманные стилистические решения придают коллекции вневременной характер.

Хром – универсальное покрытие серебристого цвета с идеально гладкой блестящей поверхностью.

Проект: Януш Лангнер, Студия OMNIRES

Сертификаты: Польская декларация характеристик качества (маркировка B)



Материалы и технологии



Смеситель оснащен высококачественным термостатическим картриджем с блокадой 38C, защищающей от внезапных изменений температуры. Гарантирует комфорт эксплуатации в течение многих лет.



Верхний тропический душ последнего поколения с технологией AIR WATER аэрирует воду, делая ее мягкой и нежной в контакте с кожей, а само принятие душа приятно расслабляет.



Силиконовые форсунки EASY CLEAN позволяют очистить верхний душ, душевую лейку и душевые боковые форсунки от известкового налета, легко и быстро протерев их рукой.



Корпус смесителя, кран и розетка изготовлены из высококачественной латуни класса А.



Технология ECO WATER, созданная с мыслью о защите окружающей среды, сокращает потребление воды на ~30%, сохраняя при этом высокий комфорт эксплуатации.



Камера верхнего "тропического" душа создана по технологии ANTI-SCALE. Внутренняя часть камеры душа - душевой головки выложена силиконовым слоем, предотвращающим застывание воды. Достаточно время от времени наклонить головку, чтобы через силиконовые отверстия из неё вытекла вода, благодаря этому душ будет надежно функционировать в течение многих лет.



Внешняя оболочка изделия была изготовлена с использованием передовой технологии гальванизации. Она отличается прочностью, устойчивостью к царапинам и простотой очистки.



Верхний душ изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, что делает его чрезвычайно устойчивым к повреждениям, сохраняющим свой внешний вид даже после многолетнего использования.

Особенности потока

- расход воды при 3 барах: 10 l/min
- горячее водоснабжение: максимум 90 ° C
- рабочее давление 1-6 бар

